

**Электромагнитные датчики Badger
Type III с бесфланцевым
(торцевым) соединением.**

Технические характеристики

Датчики Type III



Датчики Type III

Благодаря небольшой длине, этот датчик часто оказывается искомой альтернативой в сложных условиях. Датчик Type III с тефлоновой обшивкой имеет стандартное номинальное давление PN40.

Технические характеристики

Размер	Ду 25 - 100	
Соединение	Монтаж между фланцами	
Номинальное давление	40 бар	
Класс защиты	IP67, опционно IP68	
Мин. проводимость	5 мкСм/см (20 мкСм/см в дистиллированной воде)	
Облицовочные материалы	ПТФЭ (Тефлон)	от -40 до +150°C
Материал электродов	Хастеллой С (стандарт) Тантал Платина/ Золото с платиновым покрытием Платина/ Родий	
Корпус	Сталь/ опционно: специальная сталь	
Монтажная длина	Ду 25 - 50	100 мм
	Ду 65 - 100	150 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bdg@nt-rt.ru

www.badger.nt-rt.ru