

# **Санитарные датчики Type Food**

## **Технические характеристики**

# Санитарные датчики Type Food



## Санитарные датчики Type Food

Санитарный датчик, разработанный для дозирования и измерения расхода жидких пищевых продуктов. Данная модель датчика доступна с хомутными соединениями Tri-Clamp®, DIN 11851, ISO 2852, возможна также установка специальных соединений по заказу клиента. датчик поставляется в корпусе из нержавеющей стали с тефлоновой (PTFE) обшивкой.

### Технические характеристики

Размеры	Ду 10 - 100		
Соединение	Tri-Clamp®, DIN 11851, ISO 2852, и др.		
Номинальное давление	10 бар		
Класс защиты	IP65, опционно IP68		
Мин. проводимость	>5 мкСм/см (20 мкСм/см в дистиллированной воде)		
Облицовочные материалы	ПТФЭ (Тефлон)	от -40 до +150°C	
Материал электродов	Хастеллой С (стандарт) Тантал Платина/ Золото с платиновым покрытием Платина/ Родий		
Корпус	Специальная сталь		
Монтажная длина	Присоединительный ® фланец Tri-Clamp	Ду 10 - 50	145 мм
		Ду 65 - 100	200 мм
	Присоединительный фланец DIN 11851	Ду 10 - 20	170 мм
		Ду 25 - 50	225 мм
		Ду 65 - 100	280 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,  
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [bdg@nt-rt.ru](mailto:bdg@nt-rt.ru)

[www.badger.nt-rt.ru](http://www.badger.nt-rt.ru)